



## 配件与喷嘴头



# 配件介绍



## GUNJET® 喷枪配件

- 旋转接头能够提供平滑、密封的连接，以防止软管在喷枪使用时发生缠绕、延长软管使用寿命以及减少操作者的疲劳。
- 过滤器有多种筛孔尺寸和材料供选择，用以防止颗粒物堵塞喷嘴出口。
- 延长管的长度可供选择，用以提高喷雾操作的效率。
- 通过接头，可将喷枪原 11/16"-16 的 UniJet® 螺纹出口，转换为可供选择的外部出口尺寸，允许连接其它配件和标准的单件喷嘴。

### 简化安装与操作



型号**36467**旋转接头出口接头为1/2 NPT (M) 螺纹，入口连接为3/4园艺软管螺纹 (F)，通常和CU150A喷枪配合使用，详见E4页。



型号**8510**过滤器由不锈钢制作而成并有不同大小的筛孔可供选择，内支撑可防止筛面在高压下破裂，详见E5页。



型号**6960**为低压延长管组件，它带有可调节流量虹吸管连接。该组件包括一个黄铜制喷头，入口连接为11/16-16 UniJet® 螺纹，详见E6页。

# 配 件 目 录

	页码
旋转接头与液体过滤器	E4

	页码
喷枪延长管	E6

	页码
喷枪入口与出口接头	E9




	页码
喷嘴与喷头	E10



## 旋转接头与液体过滤器

接头	型号	最大压力 psi (bar)	最高温度 °F (°C)	入口尺寸 in.	出口尺寸 in.	材质	特性
	<b>36466</b> 旋转接头	150 (10)	200 (93)	1/2、5/8、3/4 园艺软管内径, 1-3/16 长入口倒刺管	1/2 NPT 或 BSPT (M)	黄铜	在完全啮合的位置, 锁定环能够固定CU 150A喷枪的扳机
	<b>36466L</b> 旋转接头	150 (10)	200 (93)	3/4园艺软管内径, 2-7/16 长入口倒刺管	1/2 NPT 或 BSPT (M)	黄铜	在完全啮合的位置, 锁定环能够固定CU 150A喷枪的扳机
	<b>36467</b> 旋转接头	150 (10)	200 (93)	3/4 园艺软管内径 (F)	1/2 NPT (M)	黄铜	在完全啮合的位置, 锁定环能够固定CU 150A喷枪的扳机
	<b>11990</b> 直线旋转 接头	1000 (69)	180 (82)	1/4 到 1/2 NPT或BSPT (F), 1/4 to 1/2 NPT或BSPT (M)	1/4 NPS (M), 1/4 到 1/2 NPT或 NPS (F)	黄铜	防漏软管, 360度旋转 消除了软管缠绕和操作 者疲劳, 具体配置 见数据单11991
	<b>15950</b> 旋转接头	1000 (69)	200 (93)	3/8 NPT 或 BSPT (M)	3/8 NPT 或 BSPT (F)	黄铜	允许在压力和侧向荷 载下旋转
	<b>21550</b> 旋转接头	1500 (103)	200 (93)	1/4、3/8 NPT 或 BSPT (F)	1/4, 3/8 NPT 或 BSPT (M)	黄铜	自我润滑, 灌注PTFE 的轴承

不要超出喷雾系统中最低额定压力部件的允许压力范围。请与当地销售工程师联系以获得另外的选择。

接头	型号	最大压力 psi (bar)	最高温度 °F (°C)	入口尺寸 in.	出口尺寸 in.	材质	特性
	<b>36560</b> 旋转接头	2000 (138)	200 (93)	3/8 NPT (M)	3/8 NPS (F)	镀镍黄铜	支臂旋转，为天花安装而设计
	<b>15950</b> 旋转接头	3000 (210)	200 (93)	3/8 NPT 或 BSPT (M)	3/8 NPT 或 BSPT (F)	不锈钢	允许在压力和侧向荷载下旋转
	<b>8510</b> 过滤器	4000 (275)	200 (93)	1/4 NPS (M)	1/4 NPS (F)	不锈钢	滤网网眼尺寸可选，内部支撑防止在高压下滤网破裂。

不要超出喷雾系统中最低额定压力部件的允许压力范围。请与当地销售工程师联系以获得另外的选择。

材质	代码
黄铜	无代码
镀镍黄铜	NP
不锈钢	SS

## 订购信息 喷枪接头

接头型号	-	材质代码	举例
			15950 - SS











英国标准管螺纹连接需要在零部件号码前加上“B”作为前缀，例如B15950。

## 喷枪接头

接头型号	-	入口尺寸	x	出口连接尺寸	举例
					21550 - 1/4F x 1/4M

英国标准管螺纹连接需要在零部件号码前加上“B”作为前缀，例如B21550。

喷枪延长管

延长管	延长管型号	最大压力 psi (bar)	入口尺寸 in.	出口尺寸 in.	材质	长度 in. (mm)	特性
	<b>6960</b>	100 (7)	11/16-16 UniJet® THD	11/16-16 UniJet THD	黄铜	8.5 (216)	虹吸带可调节流量
	<b>4673</b>	125 (8.6)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	黄铜	18 (457)	带旋转喷嘴主体的 弯曲管体
						24 (610)	
						30 (762)	
						36 (914)	
	<b>22665</b>	150 (10)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	聚酯	15 (381)	
						24 (610)	
	<b>14975</b>	250 (17)	11/16-16 UniJet THD	1/8 NPT 或 BSPT (M)	黄铜	10 (254)	
						18 (457)	
	<b>6671</b>	250 (17)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	黄铜	8 (203)	弯曲管体
						18 (457)	
						24 (609)	
						30 (762)	
						36 (914)	
	500 (35)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	不锈钢	48 (1219)		
					8 (203)		
					18 (457)		
					24 (609)		
					30 (762)		
	<b>7715</b>	250 (17)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	黄铜	8 (203)	
						12 (305)	
						18 (457)	
						24 (610)	
						30 (762)	
	500 (35)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	不锈钢	36 (914)		
					48 (1219)		
					8 (203)		
					12 (305)		
					18 (457)		
	<b>9527</b>	1000 (69)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	黄铜	24 (610)	弯曲管体, 橡胶 绝缘
						36 (914)	
						48 (1219)	
						8 (203)	
	<b>15699</b>	1000 (69)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	黄铜	18 (457)	橡胶绝缘 (8英 寸/203 mm长度无橡 胶绝缘)
						24 (610)	
						36 (914)	
						48 (1219)	
	<b>12086</b>	1000 (69)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	带黄铜箍 铝质	8 (203)	
						18 (457)	
						24 (610)	
						36 (914)	
	<b>CP12087</b>	1000 (69)	1/4 NPT 或 BSPT (M)	1/4 NPT 或 BSPT (M)	铝	8 (203)	
						18 (457)	
						24 (610)	
						36 (914)	
						48 (1219)	

不要超出喷雾系统中最低额定压力部件的允许压力范围。请与当地销售工程师联系以获得另外的材料或尺寸选择。



延长管	延长管型号	最大压力 psi (bar)	入口尺寸 in.	出口尺寸 in.	材质	长度 in. (mm)	特性
	<b>9702A</b>	2000 (138)	11/16-16 UniJet® THD	-	低碳钢	10 (254)	喷射角度与入口成90°，一般提供7890接入口帽盖和碳化钨喷头(分开订购帽盖和喷头)。请查阅数据表9702-1。
						24 (610)	
						48 (1219)	
						60 (1524)	
	<b>9702C</b>	2000 (138)	11/16-16 UniJet THD	-	低碳钢	10 (254)	管身弯曲，一般提供7890接入口帽盖和碳化钨喷头(分开订购帽盖和喷头)。请查阅数据表9702-1。
						24 (610)	
						48 (1219)	
						60 (1524)	
	<b>9702S</b>	2000 (138)	11/16-16 UniJet THD	-	低碳钢	10 (254)	一般提供7890接入口帽盖和碳化钨喷头(分开订购帽盖和喷头)。请查阅数据表9702-1。
						24 (610)	
						48 (1219)	
						60 (1524)	
	<b>13781S</b>	2000 (138)	11/16-16 UniJet THD	1/4-28	低碳钢	10 (254)	一般提供7890接入口帽盖和13783空心锥形喷雾喷头(分开订购帽盖和喷头)。请查阅数据表13775。
						16 (406)	
						48 (1219)	
	<b>15250</b>	3000 (207)	3/8 NPT 或 BSPT (M)	11/16-16 UniJet THD	不锈钢或镀锌钢	18 (457)	可调节握柄，氯丁橡胶绝缘外套
						36 (914)	
	<b>20400-1/4M</b>	3000 (207)	1/4 NPT 或 BSPT (M)	1/4 NPT 或 BSPT (M)	不锈钢或镀锌钢	18 (457)	氯丁橡胶绝缘外套
						36 (914)	
	<b>20400-1/8F</b>	3000 (207)	1/4 NPT 或 BSPT (M)	1/8 NPT 或 BSPT (F)	不锈钢或镀锌钢	18 (457)	氯丁橡胶绝缘外套
						36 (914)	
	<b>9004-SS</b>	4000 (275)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	不锈钢	8 (203)	
						12 (305)	
						18 (457)	
						24 (610)	
						36 (914)	

不要超出喷雾系统中最低额定压力部件的允许压力范围。请与当地销售工程师联系以获得另外的材料或尺寸选择。



订购信息

完整延长管组件



英国标准管螺纹连接需要在零部件号码前加上“B”作为前缀，例如B20400。

材质	代码
铝	AL
黄铜	无代码
低碳钢	I
镀镍黄铜	NP
镀镍钢	INP
聚酯	PYR
聚丙烯	PP
不锈钢	SS
镀锌钢	IZP

订购信息

完整转接头组件



英国标准管螺纹连接需要在零部件号码前加上“B”作为前缀，例如B4676。





## 喷枪转换接头

转接头	转接头型号	最大压力 psi (bar)	入口尺寸 in.	出口尺寸 in.	材质
	<b>14269</b>	125 (8.6)	3/4" 园艺软管 (F)	1/4 NPS 或 NPT (F)	黄铜
	<b>20897</b>	125 (8.6)	3/4" 园艺软管 (F)	1/4 NPT 或 BSPT (M)	黄铜
	<b>13212</b>	150 (10.4)	3/4" 园艺软管 (F)	3/8、1/2 NPT 或 BSPT (M)	黄铜
	<b>22664</b>	150 (10.4)	11/16-16 UniJet® THD	11/16-16 UniJet THD	聚丙烯
	<b>22673</b>	150 (10.4)	11/16-16 UniJet THD	11/16-16 UniJet THD	聚丙烯
	<b>7029</b>	500 (34.4)	3/4" 园艺软管 (F)	1/2 NPT 或 BSPT (M)	黄铜
	<b>4676</b>	1000 (69)	11/16-16 UniJet THD	1/8、1/4、3/8、1/2、3/4 NPT 或 BSPT (F)	黄铜
	<b>7599</b>	1000 (69)	1/4、3/8 NPT 或 BSPT (F)	1/4、3/8 NPS	镀镍黄铜
	<b>4676-__-SS</b>	2000 (138)	11/16-16 UniJet THD	1/8、1/4、3/8、1/2、3/4 NPT 或 BSPT (F)	不锈钢
	<b>7599-__-SS</b>	2000 (138)	1/4、3/8 NPT 或 BSPT (F)	1/4、3/8 NPS	不锈钢
	<b>14643</b>	4000 (275)	11/16-16 UniJet® THD	1/8、1/4 NPT 或 BSPT (F)	镀镍钢、不锈钢

不要超出喷雾系统中最低额定压力部件的允许压力范围。请与当地销售工程师联系以获得另外的材料或尺寸选择。

喷头

喷头	喷头型号	工作压力			喷头入口尺寸 (in.)	材质	性能数据参照	喷雾形状
		低	中	高				
<b>空气雾化</b>								
	1/8J, 1/4J 装置	●			3/8-24	黄铜、303 不锈钢(SS)、 316 不锈钢(316SS) 其它材料向销售工程师咨询	自动喷枪和空气 雾化喷嘴目录76	扇形喷雾、圆 形喷雾、空心 锥形
<b>FLATJET® 喷嘴</b>								
	P	●	●		1/8、1/4、3/8、 1/2 NPT (M)	黄铜、低碳钢(I)、 303 不锈钢(SS)、 316 不锈钢 (316SS)	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 C48-49	窄角及扇形 喷雾
<b>FLOODJET® 喷嘴</b>								
	K	●			1/8、1/4、3/8 、1/2 NPT 或 BSPT (M)	黄铜、303 不锈钢 (SS)、 316 不锈钢 (316SS)、 聚氯乙烯 (PVC)	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 C43-44	广角及扇形 喷雾
	TK	●			UniJet	黄铜、303 不锈钢 (SS)	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 C45-46	广角及扇形 喷雾
<b>FULLJET® 喷嘴</b>								
	HH	●			1/4、3/8 NPT 或 BSPT (M)	黄铜、低碳钢 (I) 303 不锈钢 (SS) 316 不锈钢 (316SS) 聚氯乙烯 (PVC)	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 B7	实心锥形
<b>UNIJET® 喷头</b>								
	EG			●	UniJet	硬化不锈钢	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 C39	扇形喷雾
	TP-TC		●	●	UniJet	416不锈钢、带碳化钨出口 (TC)	样本 644	扇形喷雾
	TG	●	●		UniJet	黄铜、303 不锈钢 (SS)	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 B39	实心锥形
	TN	●	●		UniJet	黄铜、303 不锈钢 (SS)	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 D25-26	空心锥形
	TN-SSTC		●	●	UniJet	303不锈钢、带碳化钨出口 (SSTC)		空心锥形
	TPU	●	●		UniJet	黄铜、303 不锈钢 (SS)	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 C25-31	扇形喷雾
	TX	●	●		UniJet	黄铜、303 不锈钢 (SS)	工业液压喷雾产 品目录75、 页码 D22	空心锥形



喷头	喷头型号	工作压力			喷头入口尺寸 (in.)	材质	性能数据参照	喷雾形状
		低	中	高				
<b>VEEJET® 喷嘴</b>								
	<b>H-VV</b>	•	•		1/8、1/4 NPT 或 BSPT (M)	黄铜、低碳钢 (I)、 303 不锈钢 (SS)、 316 不锈钢 (316SS)	工业液压喷雾产 品目录75, 页码 C6-8	扇形喷雾
	<b>H-U</b>	•	•		1/8、1/4、3/8、 1/2 NPT 或 BSPT (M)	黄铜、低碳钢 (I)、 303 不锈钢 (SS)、 316 不锈钢 (316SS)、 聚氯乙烯 (PVC)	工业液压喷雾产 品目录75, 页码 C9-13	扇形喷雾
<b>WASHJET® 喷嘴和快速连接喷头</b>								
	<b>IMEG</b>			•	1/8、1/4 NPT 或 BSPT (M)	硬化不锈钢	工业液压喷雾产 品目录75, 页码 C36	高打击力, 扇 形喷雾
	<b>MEG</b>			•	1/8、1/4 NPT 或 BSPT (M)	硬化不锈钢	工业液压喷雾产 品目录75, 页码 C34-35	高打击力, 扇 形喷雾
	<b>MEG-SSTC</b>			•	1/4 NPT 或 BSPT (M)	硬化不锈钢、碳化钨	工业液压喷雾产 品目录75, 页码 C34-35	高打击力, 扇 形喷雾
	<b>QCIMEG</b>			•	液压快速连接 (M)	硬化不锈钢	工业液压喷雾产 品目录75, 页码 C37	高打击力, 扇 形喷雾
	<b>QCMEG</b>			•	液压快速连接 (M)	硬化不锈钢	工业液压喷雾产 品目录75, 页码 C36	高打击力, 扇 形喷雾
<b>CONEJET®</b>								
	<b>5500-PPB</b>	•			UniJet	聚丙烯	数据资料5500-PPB	可调节